

Speed dome IP, 2Megapixel, X18



Codice: BS-IPPTZIR203X18P

Marchio: BOS

Risoluzione 2MP

Zoom ottico X18

ONVIF Profilo S, G, T

Grado di protezione IP66

| | |
|-----------------------|--|
| SENSORE | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| ILLUMINAZIONE MINIMA | Color: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| SHUTTER | 1/5 ~ 1/20000s |
| OBIETTIVO | Zoom ottico X18, 5.35-96.3mm |
| F.NO. | F1.8-F3.9 |
| MOVIMENTO ORIZZONTALE | 360°endless, 120°/s |
| MOVIMENTO VERTICALE | 0°-93°, 30°/s |
| PRESET | 255 |
| GRUPPI | 8, max 20 preset |
| DAY & NIGHT | Filtro IR-CUT, auto |
| LED IR | 120m |
| COMPRESSIONE VIDEO | Main Stream: H.265+, H.265, H.264 |
| | Sub Stream: H.265, H.264 |
| | Third Stream: - |
| BITRATE | 32Kbps ~ 16Mbps |
| RISOLUZIONE MASSIMA | 2MP (1920×1080) |
| MAIN STREAM | (1-30fps selezionabili) 1920×1080, 1280×720 |
| SUB STREAM | 720×480, 352×288 |
| THIRD STREAM | - |
| FUNZIONI | DWDR, 3D NR |
| IMPOSTAZIONI IMMAGINE | Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza Regolabili |
| ROI | - |
| PRIVACY MASK | 4 aree |
| VIDEO ANALISI | Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento) (funzione non supportata da NVR BOS) |
| IVA | - |
| AUDIO | - |

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

| | |
|-----------------------|---|
| ALLARMI | - |
| TASTO RESET | - |
| MEMORIA ESTERNA | - |
| PROTOCOLLI DI RETE | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| SICUREZZA | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
| INTERFACCIA | 1 x RJ45 10/100Mbps |
| ONVIF | Profilo G, S, T |
| CLOUD | Dropbox |
| SOFTWARE DI GESTIONE | CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser fino a 5 connessioni utente simultanee |
| APP MOBILE | BitVision |
| TEMPERATURA DI LAVORO | -30 ~ +60°C |
| LIGHTING PROTECTION | 6000V |
| ALIMENTAZIONE | DC12V/PoE IEEE802.3af |
| CONSUMO | ≤ 10W (IR ON) |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP66 |
| DIMENSIONI | 204×204×324mm |

Accessori Opzionali



BS-S010CMB
Staffa da soffitto






BS-S005PMA
Collare da palo



BS-S005CMA
Adattatore da angolo



BS-IPKB001
Tastiera di rete



Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

