

## Speed dome IP, 5Megapixel, X18



Codice: BS-IPPTZIR503X18P

Marchio: BOS

Alta risoluzione con immagini 5 MP  
Zoom ottico X18  
ONVIF Profilo S, G, T  
Grado di protezione IP66

SENSORE	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Zoom ottico X18, 5.35-96.3mm
F.NO.	F1.8-F3.9
MOVIMENTO ORIZZONTALE	360°endless, 200°/s
MOVIMENTO VERTICALE	0°-93°, 100°/s
PRESET	255
GRUPPI	8, max 20 preset
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	120m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265+, H.265, H.264
	Sub Stream: H.265, H.264
	Third Stream: -
BITRATE	32Kbps ~ 16Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2592×1944)
MAIN STREAM	(1-20fps selezionabili) 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720)
SUB STREAM	720×480, 352×288
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	DWDR, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza Regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento) (funzione non supportata da NVR BOS)
IVA	-
AUDIO	-

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



## Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	-
TASTO RESET	-
MEMORIA ESTERNA	-
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
SICUREZZA	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser fino a 5 connessioni utente simultanee
APP MOBILE	BitVision
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
LIGHTING PROTECTION	6000V
ALIMENTAZIONE	DC12V/PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 10W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
DIMENSIONI	204×204×324mm

### Accessori Opzionali



BS-S010CMB  
Staffa da soffitto






BS-S005PMA  
Collare da palo



BS-S005CMA  
Adattatore da angolo



BS-IPKB001  
Tastiera di rete



### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

