

Bullet IP PTZ, 5 Megapixel, autofocus, 4G



Codice: BS-IPT4509WL

Marchio: BOS

Risoluzione elevata 5 MP
 Connessione 4G
 Movimento motorizzato orizzontale 300°
 Movimento motorizzato verticale 60°
 Slot SD card fino a 128Gb

SENSORE	1/2.8" CMOS Sony Starvis
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 10lux (IR OFF), 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/25-1/10000s
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 4.9-47mm
ROTAZIONE ORIZZONTALE	0~300°, velocità 12°/s
ROTAZIONE VERTICALE	0~60°, velocità 12°/s
PRESET	8 preset impostabili
DAY & NIGHT	
LED IR	60m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265/H.264
	Sub Stream: H.265/H.264
	Third Stream: -
BITRATE	32 – 6144Kbps
RISOLUZIONE MASSIMA	2560×1920
MAIN STREAM	1-15fps selezionabili 5MP (2560×1920), 4MP (2560×1440)
SUB STREAM	800×600, 640×480
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	WDR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	3 aree
VIDEO ANALISI	Rilevamento figura umana (funzione non supportata da NVR BOS)
IVA	-
AUDIO	Microfono integrato
ALLARMI	-
TASTO RESET	-

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel, +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

4G	Standard: FDD-LTE/TDD-LTE
	Frequenze: B1(2100MHz), B3(1800MHz), B7(2600MHz), B8(900MHz), B20(800MHz), B38(2600MHz), B40(2300MHz), B41(2500MHz)
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 128Gb)
PROTOCOLLI DI RETE	SNMP, NTP, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTMP, DDNS, UPnP, P2P, FTP
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	-
CLOUD	-
SOFTWARE DI GESTIONE	-
APP MOBILE	CamHi Pro
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge
TEMPERATURA DI LAVORO	-20 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc
CONSUMO	≤ 7W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
DIMENSIONI	125×90×150mm

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

