

Telecamera IP nascosta in sensore, 2MP, ottica pinhole 3.7mm



Codice: BS-IPT801CPHPIR

Marchio: BOS

Risoluzione 2MP
 Ottica pinhole 3.7mm
 PIR
 ONVIF Profilo S
 Grado di protezione IP66

SENSORE	1/2.8" CMOS Sony
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR on)
SHUTTER	1/3 ~ 1/10000s
OBIETTIVO	Ottica pinhole 3.7mm
F.NO.	-
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	10m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265+, H.265
	Sub Stream: H.265
	Third Stream: -
BITRATE	128Kbps ~ 5Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	2048(H)×1536(V)
MAIN STREAM	(1-20fps selezionabili) 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720)
SUB STREAM	D1 (720×576), CIF (320×288)
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	DWDR, BLC, Defog
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection (funzione non supportata da NVR BOS), tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Rilevamento figura umana (funzione non supportata da NVR BOS)
AUDIO	Microfono integrato
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta o normalmente chiusa, PIR
TASTO RESET	-

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



MEMORIA ESTERNA	-
PROTOCOLLI DI RETE	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo S
CLOUD	Supportato
SOFTWARE DI GESTIONE	-
APP MOBILE	XMEYE Pro
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-20 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 7W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
DIMENSIONI	120×70×30mm

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

