

Dome IP, 2MP, autofocus**Codice: BS-IPT3602MZ****Marchio: BOS**Risoluzione 2 MP
Ottica autofocus 2.8-12mm
ONVIF Profilo S, G
Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2.7" Progressive CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 2.8-12mm
F.NO.	Horizontal: 106.6°-34.6°, Vertical:54.4°-19.5°, Diagonal: 132.9°-39.8°
DAY & NIGHT	filtro IR, auto
LED IR	30m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264 Sub Stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: -
BITRATE	128Kbps ~ 4Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	2MP (1920×1080)
MAIN STREAM	1-25fps selezionabili 1080P (1920×1080), 720P (1280×720)
SUB STREAM	VGA(640×480),QVGA(320×240)
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	DWD, 3D NR, Defog
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	-
AUDIO	-
ALLARMI	-
TASTO RESET	-

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel, +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

BOS ITALY SRL V1.2023 - Le caratteristiche tecniche potrebbero cambiare senza preavviso



MEMORIA ESTERNA	-
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 9W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	136×136×129

Accessori Opzionali



BS-JB3505





BS-S3505WMB
Staffa da parete



BS-S011PMA
Collare da palo



BS-S200
Collare da palo



Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it