

NVR 16 canali con 16 porte PoE, analisi video avanzata

Codice: BS-NVR16260

Marchio: BOS



NVR 16ch e 16 porte POE
 Bitrate max 256Mbps
 I/O Allarmi
 Risoluzione max fino a 12MP
 Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana, veicolo con telecamere linea Ultra
 Supporta 2HDD fino a 8Tb ciascuno
 Software di centralizzazione incluso

COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
	Mobile Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+
RISOLUZIONE MASSIMA	12 Megapixel
CANALI IP	16
VISUALIZZAZIONE LIVE	8ch 1080P@25fps oppure 16ch 720P@25fps
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 8 canali
BITRATE MASSIMO	256Mbps
USCITE VIDEO	1 x VGA (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
	1 x HDMI (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440(2K), 3840×2160(4K))
	1 x HDMI (1920×1080)
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore, riconoscimento rumori particolari
COMPRESSIONE AUDIO	G.711a
ALLARMI	16 ingressi / 1 uscita normalmente aperta
PORTE POE	16
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, rilevamento targhe
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa
FUNZIONE SNAPSHOT	Comando snapshot tramite stringa HTTP
FUNZIONI	Visualizzazione immagini live e registrate, visualizzazione contemporanea di più telecamere, controllo PTZ, gestione allarmi, gestione mappe da VMS, privacy mask, gestione dei log di sistema, possibilità di configurare utenze con diversi profili di utenti, richiesta cambio password al primo login, blocco indirizzi IP, filtro indirizzi IP, cifratura flussi video

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650


info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ONVIF	Profilo S
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
ETHERNET	1 x RJ45 10/100/1000Mbps
USB	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
RS485	Supportata
HDD	Supporta 2 HDD (max 8Tb ciascuno), 1 eSATA
ALIMENTAZIONE	Alimentatore interno 2.5 A-52V 5A-12Vcc
TEMPERATURA	0°C~+40°C
DIMENSIONI	380×340×50mm



Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

