

NVR 8 canali con 8 porte PoE, analisi video avanzata

Codice: BS-NVR8210

Marchio: BOS



NVR 8ch e 8 porte POE
 Bitrate max 76Mbps
 Risoluzione max fino a 4K
 Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana, veicolo con telecamere linea Ultra ONVIF Profilo S
 Supporta 1HDD fino a 8Tb
 Software di centralizzazione incluso

COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
	Mobile Stream: H.265, H.264, H.265+, H.264+
RISOLUZIONE MASSIMA	4K
CANALI IP	8
VISUALIZZAZIONE LIVE	4ch 1080P@25fps oppure 8ch 720@25fps
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 4 canali
BITRATE MASSIMO	76Mbps
USCITE VIDEO	1 x VGA (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080
	1 x HDMI (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440(2K), 3840×2160(4K))
AUDIO	1 uscita 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore, riconoscimento rumori particolari
COMPRESSIONE AUDIO	G.711a
ALLARMI	-
PORTE POE	8
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, rilevamento targhe
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa
FUNZIONE SNAPSHOT	Comando snapshot tramite stringa HTTP
FUNZIONI	Visualizzazione immagini live e registrate, visualizzazione contemporanea di più telecamere, gestione mappe da VMS, privacy mask, gestione dei log di sistema, possibilità di configurare utenze con diversi profili di utenti, richiesta cambio password al primo login, blocco indirizzi IP, filtro indirizzi IP, cifratura flussi video
ONVIF	Profilo S

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel, +39 0444868678

Fax. +39 04441491650


info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps
USB	2 x USB2.0
RS485	-
HDD	Supporta 1 HDD (max 8Tb)
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 2A 48Vdc incluso
TEMPERATURA	0°C~+40°C
DIMENSIONI	300×227×53mm



Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

