

Bullet IP, 5MP, ottica 2.8mm, analisi video

Codice: BS-IPT4615LG3

Marchio: BOS



Risoluzione elevata 5 MP
 Ottica fissa 2.8mm
 ONVIF Profilo S, G, T
 Deep learning per rilevamento figura umana, veicolo, volti
 Slot SD card fino a 256Gb
 Grado di protezione IK10, IP66

SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.004lux @ F1.6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Ottica fissa 2.8mm
F.NO.	Horizontal: 110°, Vertical: 58°, Diagonal: 133°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 30m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	256Kbps ~ 8Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2880×1620)
MAIN STREAM	(1-25fps selezionabili) 5MP(2880×1620), 4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720)
SUB STREAM	720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240)
THIRD STREAM	VGA(640×480), QVGA(320×240)
FUNZIONI	WDR, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	8 aree
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, riconoscimento targhe
AUDIO	Microfono integrato Rilevamento rumori

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



ALLARMI	-
TASTO RESET	Presente
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc / PoE IEEE802.3af
CONSUMO	≤ 9W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IK10
DIMENSIONI	71×71×151mm

Accessori Opzionali



BS-JB3712
Box di giunzione
(consigliato)




BS-JB3505
Box di giunzione



BS-S011PMA
Collare da palo



BS-S200
Collare da palo



Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it