

## Dome IP, 5MP, full color/day&night, deterrence, analisi video

Codice: BS-IPT3805DFCMZ+

Marchio: BOS



Alta risoluzione con immagini 5MP  
Tecnologia Full Color per la visione notturna a colori  
Ottica autofocus 2.8-12 mm  
ONVIF Profilo S, G, T  
Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento figura umana e veicolo  
Slot SD card fino a 256Gb

SENSORE	1/2.7" Smartsens progressive CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 2.8-12mm
FOV	H:113(W)-35(T)° V: 59(W)-20(T)° D: 138(W)-41(T)°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 35m Luce bianca led con portata 30m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	256Kbps ~ 8Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	5MP (2880×1620)
MAIN STREAM	1-25fps selezionabili : 5MP(2880×1620), 4MP(2592×1520) 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720)
SUB STREAM	720P(1280×720), VGA(640×480), QVGA(320×240)
THIRD STREAM	VGA(640×480), QVGA (320x240)
FUNZIONI	Full Color, WDR, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, rilevamento targhe
AUDIO	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari

### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

## Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

<b>ALLARMI</b>	-
<b>DETERRENCE</b>	Luce rossa, luce blu, sirena
<b>TASTO RESET</b>	Presente
<b>MEMORIA ESTERNA</b>	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
<b>PROTOCOLLI DI RETE</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
<b>SICUREZZA</b>	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
<b>INTERFACCIA</b>	1 x RJ45 10/100Mbps
<b>ONVIF</b>	Profilo G, S, T
<b>CLOUD</b>	Compatibile con Dropbox
<b>SOFTWARE DI GESTIONE</b>	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
<b>APP MOBILE</b>	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
<b>BROWSER</b>	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12Vcc / PoE IEEE802.3af
<b>CONSUMO</b>	-
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b>	IP66
<b>DIMENSIONI</b>	135×135×125mm

### Accessori Opzionali





BS-JB3505  
Box di giunzione



BS-S011PMA  
Collare da palo



BS-S200  
Collare da palo



### Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it