BS-T3502CVPB

BULLET ANALOGICA 4in1, 2MP ZOOM MANALE

Caratteristiche prodotto

4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS

Risoluzione telecamera da 2MP

Ottica manuale da 2.7 - 13.5 mm

Smart IR 30m

BS-T3502CVPB

Specifiche tecniche

Video

Sensore	1/2.8" Sony CMOS
Risoluzioni e fotogrammi supportati	1080P@25/30fps (AHD/TVI/CVI) CVBS 960H
Pixel effettivi	2MP (1920x1080)
Illuminazione minima	0.01Lux
Uscita video	BNC
Segnale	PAL, NTSC
Tecnologie supportate	AHD, TVI, CVI, CVBS

Obiettivo

Lunghezza focale	Ottica con regolazione manuale da 2.7 - 13.5 mm
Rapporto di apertura massima	F 1.8 - 3.3
Campo di visione	H: 87.9° ~ 22.6° V: 57.2° ~ 12.8° D: 97.2° ~ 26.1°
Controllo focus	Manuale
Shutter	Automatico

Caratteristiche operative

Led IR	Smart IR con portata 30m
Giorno e Notte	Filtro IR-CUT
Compensazione del controluce	BLC, WDR, HLC
Wide Dynamic Range	Supportato
Riduzione digitale del rumore	2D/3D Noise Reduction
Rilevamento del movimento	Motion Detection, selezione dell'area da rilevare (con DVR BOS)
Mascheramento Privacy	4 zone nere a 4 punti
Controllo del guadagno	Automatico
Bilanciamento del bianco	Automatico/Manuale (Regolazione dei toni Rossi/Verdi/Blu da 0 a 255)
Velocità dell'otturatore	Automatico/Manuale: 1/5 ~ 1/20000s
Zoom digitale	Supportato
Rotazione video	Modalità corridoio, Rotazione 180°, Immagine speculare orizzontale e/o verticale
Menu OSD	Supportato
Reset	Supportato
Impostazioni immagine	Mirror, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza regolabili

BS-T3502CVPB

Caratteristiche ambientali ed elettriche

Temperatura di lavoro/Umidità	-30°C ~ 60°C / 0 ~ 95% RH
Temperatura/Umidità di stoccaggio	-50°C ~ 60°C / 0 ~ 95% UR
Certificato grado di protezione	IP67
Alimentazione	12 Vcc
Consumo	≤ 7W (IR ON)

Caratteristiche meccaniche

Colore/Materiale	Bianco e nero/Alluminio
Codice RAL	RAL9003
Dimensioni/peso prodotto	93 x 93 x 78 mm
Connessioni	Cavo in uscita: 1 x 12 Vcc, 1 x BNC
Scatola di collegamento	BS-JB358WP

Certificazioni e standard

Aziendali	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022
Ambiente	RAEE (2012/19/EU); Reach (1907/2006/EU)
CE	EN 55032:2015+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2015, EN 61000-3-2:2024, EN 61000-3-3:2014, EN 62368-1:2020
Direttive	EMC: 2014/30/EU e 2014/35/EU, RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

BS-T3502CVPB

Accessori Opzionali

BS-JB358WP
Box di giunzione

BS--S3602WMB
Box di giunzione

BS-S011PMA
Collare da palo

BS-S200
Collare da palo







bositaly.it

BOS Italy Srl
Via Chiesa 22 - 36044 Val Liona - Vicenza (VI)
T +39 0444 868 678 – E info@bositaly.it
www.bositaly.it

BOS
SECURITY DEFENDERS