

Telecamera multisensore 32MP



Codice: BS-IPPAN3432FCMZ+

Marchio: BOS

Alta risoluzione con immagini 4K
 WDR 120 dB per immagini nitide
 ONVIF Profilo S, G, T
 Deep learning per analisi video avanzata, rilevamento
 figura umana, veicolo, volti
 Slot SD card fino a 256Gb
 Staffa da parete inclusa

SENSORE	4 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS (EA) Posizione regolabile manualmente per singolo sensore
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color: 0.006 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON);,0 Lux with IR on/ White light on
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	4 obiettivi autofocus 2.8-12mm
F.NO.	Horizontal: 48° to 112°, Vertical: 27° to 58°, Diagonal: 55° to 138°
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	Smart IR con portata 35m Luce bianca con portata 25m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: -
BITRATE	8Kbps ~ 16Mbps
RISOLUZIONE MASSIMA	4 sensori x 4K (3840x2160) (risoluzione complessiva 32MP)
MAIN STREAM	1-25fps selezionabili 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720)
SUB STREAM	720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)
THIRD STREAM	-
FUNZIONI	Full Color, WDR 120dB, BLC, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Rotazione (Corridor Mode), Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza regolabili
ROI	8 aree per sensore
PRIVACY MASK	4 aree per sensore
VIDEO ANALISI	Motion detection
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, controllo affollamenti, controllo accodamenti, heat map, rilevamento targhe
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita Rilevamento rumori

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it



Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	2 ingressi, 2 uscite normalmente aperte
TASTO RESET	Presente
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100/1000Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
APP MOBILE	Bos Vision per smartphone e tablet, Android e iOS
BROWSER	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Edge e Safari
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE	PoE IEEE802.3af
CONSUMO	-
GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IK10
DIMENSIONI	Ø290 mm × 145.5 mm

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

