

Speed dome IP, 2Megapixel, X25, PoE



Codice: BS-IPPTZIR202X25P

Marchio: BOS

Risoluzione 2MP
 WDR 120 dB per immagini nitide
 Zoom ottico X25
 ONVIF Profilo S, G, T
 Deep learning per rilevamento figura umana e/o veicolo
 Funzione tracking
 Grado di protezione IK10, IP67

SENSORE	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ILLUMINAZIONE MINIMA	Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux (IR on)
SHUTTER	1/5 ~ 1/20000s
OBIETTIVO	Zoom ottico X25, 5-125mm
F.NO.	Max. F1.5
MOVIMENTO ORIZZONTALE	360°endless, 0.6°~120°/S,
MOVIMENTO VERTICALE	-10°~90°(Auto Flip), 0.6°~100°/S
PRESET	255
TOUR	4
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT, auto
LED IR	100m
COMPRESSIONE VIDEO	Main Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
	Sub Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
	Third Stream: H.265, H.264, H.264+, H.265+
BITRATE	8-8192Kbps
RISOLUZIONE MASSIMA	2MP (1920×1080)
MAIN STREAM	(1-25fps selezionabili) 1920×1080, 1280×960, 1280×720
SUB STREAM	640×480, 320×240
THIRD STREAM	320×240
FUNZIONI	WDR120dB, BLC, HLC, 3D NR
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza Regolabili
ROI	-
PRIVACY MASK	4 aree
VIDEO ANALISI	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, tracking, heat map
AUDIO	1 ingresso / 1 uscita Rilevamento rumori

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it






Dal 2001 al servizio della videosorveglianza

ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta
TASTO RESET	-
MEMORIA ESTERNA	Slot micro SD (fino a 256Gb), AES_GCM_256, failover
PROTOCOLLI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket
SICUREZZA	Blocco indirizzi IP, log accessi, richiesta cambio password al primo login, autenticazione tramite protocollo 802.1x, crittografia HTTPS, Security Audit Log, basic e digest authentication per HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e digest authentication per Open Network Video Interface
INTERFACCIA	1 x RJ45 10/100Mbps
ONVIF	Profilo G, S, T
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser fino a 4 connessioni utente simultanee
APP MOBILE	Bos Vision
TEMPERATURA DI LAVORO	-30 ~ +60°C
LIGHTING PROTECTION	-
ALIMENTAZIONE	DC 12V/POE+
CONSUMO	≤ 22W (IR ON)
GRADO DI PROTEZIONE	IP67, IK10
DIMENSIONI	

Accessori Opzionali



BS-S003CMA
Adattatore da
angolo



BS-S003PMA
Collare da palo

Bos Italy srl

Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)

Tel. +39 0444868678

Fax. +39 04441491650

info@bositaly.it

www.bositaly.it

